

## TOSHIBA GOLVMODELL 25 - A+

**Golvmodellen** är den perfekta luftvärmepumpslösningen för dig som önskar en placering mot golvet istället för högt upp på väggen. En av de vanligaste placeringen för denna tystgående modell är under ett fönster, och ersätter därmed ett elektriskt element. Den låga placeringen ger möjlighet till en spridning av den uppvärmda luften via golvet, som ger en skön golvvärmeeffekt.

### Smarta funktioner

- Underhållsvärme (+5 till + 13°C)
- Braskaminsfunktion
- PRESET knapp för enkel användning
- Manuell avfrostning via fjärrkontroll
- Automatiska luftriktare uppåt/nedåt
- Manuellt ställbara luftriktare i sidled, med möjlighet att dela luftflödet höger och vänster
- Välj mellan att sprida den uppvärmda luften från det nedre utblåset, det övre utblåset eller båda två.
- Värmekapacitetsdata ner till -25°C

### Tillbehör

- Toshiba WiFi modul - Toshiba Home AC Control som har de flesta av fjärrkontrollens funktioner



**100% Toshiba-kvalité**

E_Paket_Kylkapacitet	
E_Paket_VärmeKapacitet	
E_Produktguide_varmeeffekt	
E_Varmvattenberedare	
Nominell kylkapacitet	2.5
Kylkapacitet Min - Nominell - Max	0,85 - 2,50 - 3,40
Effektförbrukning kyla (Min - Nominell - Max)	0,20 - 0,55 - 0,80
SEER	7
Köldfaktor - EER	4.55
Energiklass kyla	A++
Nominell värmeKapacitet	3.4
VärmeKapacitet värme (Min - Nominell - Max)	0,88 - 3,40 - 5,20
Effektförbrukning värme (Min - Nominell - Max)	0,18 - 0,89 - 1,70
SCOP	4.3
Värmefaktor - COP	3.82
Energiklass värme	A+
VärmeKapacitet vid -25°C	2.1
VärmeKapacitet vid -20°C	2.6
VärmeKapacitet vid -15°C	2.8
VärmeKapacitet vid -10°C	3.5



### RAS-25J2AVSG-ND1 - UTOMHUSDEL EDGE/HAORI/GOLV 25

7302758

Luftflöde (m3/min):	32
Ljudtrycksnivå kyla/värme (dBA):	41-47
Ljudeffektsnivå (dBA):	60
Driftsområde utomhustemperatur-kyla (C)::	-15 till +46 °C
Driftsområde utomhustemp. - Värme (C):	-25 till +24
Dimensioner bredd x höjd x djup (mm) :	780 x 550 x 290
Vikt (kg):	38
Röranslutning Gas/Vätska (tum):	3/8" - 1/4"
Röranslutning min rörlängd (m):	2
Röranslutning max rörlängd (m):	20
Röranslutning max höjdskillnad (m):	10
Köldmedium kompletteringsfyllning:	Föfylld för 15 meter
GWP-faktor:	675
Fyllnadsmängd:	0.76
CO2 Ekvivalenter:	0.51
Eldata:	220 - 240 / 1 / 50
Rekommenderad avsäkring:	13A
Köldmedium:	R32



### RAS-25G3FVG-ND INOMHUSDEL TYP GOLVMODELL

7303243

Luftflöde (m3/min):	550/240 - 150/65
Ljudeffektsnivå (dBA):	54
Dimensioner bredd x höjd x djup (mm) :	700 x 600 x 220
Vikt (kg):	16
Driftsområde - Inomhustemperatur - (Kyla):	+21 till + 32
Driftsområde - Inomhustemperatur - (Värme):	+5 till +13 & +17 till +28

**TOSHIBA**



**100% Toshiba-kvalité**

**TOSHIBA**



**100% Toshiba-kvalité**