

SVERIGEPUMPEN FLOORSWING



Modern golvmmodell

stilren design för
varmare golv



För diskret placering

Sverigepumpen Floorswing är en modern värmepump med hög prestanda och snygg design som är lätt att placera. Inbyggt Nanoe-X luftreningssystem ger friskare luft. Värmepumpen kan ställas på underhållsvärme och är kompatibel med SMS- eller WiFi-styrning.

Nu även med det mer miljövänliga & mer energi-effektiva **köldmediet R32** som dessutom ger mindre slitage och förlänger värmepumpens livslängd.

Sverigepumpen har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

-25°C

Effektiv vid utetemperatur ned till -25°C

3,3 kW

Ger hela 2,9 kW värme vid -20 grader

R32

Energieffektiv och ger längre livslängd

Nanoe-x

Luftreningssystem

8-15°C

Underhållsvärme

För fritidshus

SVERIGEPUMPEN FLOORSWING 25/35

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel



			FLOORSWING 25	FLOORSWING 35
Värme kapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,40 (0,85-5,5)	4,3 (0,85-6,20)
Värme kapacitet vid -7°C		kW	3,80	4,20
COP	Nominell		4,59	4,06
SCOP	Nominell	Energiklass	4,70 (A++)	4,60 (A++)
SEER	Nominell	Energiklass	8,10 (A++)	7,80 (A++)
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	2,50 (0,85 - 3,40)	3,50 (0,85 - 3,80)
Spänning		V	230	230
Kabel till innedel			4-ledare	4-ledare
Elanslutning			utedel	utedel
Rördimension	vätska - gas		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Min rörlängd		m	3	3
Max rörlängd		m	20	20
Max höjdskillnad		m	15	15
Köldmedia, mängd			R32, 970g	R32, 1070g
Förfylld utedel för		m	7,5	7,5
Efterfyllning		g/m	10	10
Luftflöde (inne)	Max	m ³ /h	594	606
Ljudnivå (innedel)	(Hi/Lo)	dB(A)	38/19	39/19
Ljudnivå (utedel)		dB(A)	48	50
Dimensioner Innedel	H x B x D	mm	600/750/207	600/750/207
Dimensioner Utedel	H x B x D	mm	622/824/299	622/824/299
Driftsområde	Värmedrift Min/Max	°C	-25/+24	-25/+24
	Kyl drift Min/Max	°C	-15/+43	-15/+43
Nettovikt innedel		kg	13	13
Nettovikt utedel		kg	34	37

Distributör



Kinnan AB
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
www.kinnan.se
Tel: 0171 - 47 90 75

Återförsäljare