

TOSHIBA SHORAI EDGE 25 SVART - A+++

SHORAI Edge Svart har tillverkats för att ge optimal komfort med A+++ vilket leder till stor energibesparing

Hög verkningsgrad för bästa besparing Energiklass A+++ i värmning och A++ i kylning. SHORAI Edge finns i storlekarna 25 och 35. Båda minskar din energiförbrukning och ger optimal prestanda. Ultimat komfort ner till -25°C SHORAI Edge har flera funktioner för komfort under de tuffaste förhållanden. Dess effektivitet året runt kommer att hålla dig varm även när utomhustemperaturen faller ner till -25°C!

Smarta funktioner

- Underhållsvärme (+5 till + 13°C)
- Braskaminsfunktion
- Manuell avfrostning via fjärrkontroll
- Automatiska luftriktare uppåt/nedåt
- Manuellt ställbara luftriktare i sidled, med möjlighet att dela luftflödet höger och vänster
- Värmekapacitetsdata ner till -25°C

Fabriksmonterad WiFi modul

- Toshiba WiFi modul - Toshiba Home AC Control med funktioner som energimätning, röststyrning samt de flesta funktioner som är möjliga via fjärrkontrollen.



100% Toshiba-kvalité

E_Paket_Kylkapacitet	
E_Paket_VärmeKapacitet	
E_Produktguide_varmeeffekt	
E_Varmvattenberedare	
Nominell kylkapacitet	2.8
Kylkapacitet Min - Nominell - Max	1,10 - 2,80 - 3,50
Effektförbrukning kyla (Min - Nominell - Max)	0,22 - 0,63 - 0,87
SEER	7.7
Köldfaktor - EER	4.44
Energiklass kyla	A++
Nominell värmeKapacitet	3.2
VärmeKapacitet värme (Min - Nominell - Max)	1,0 - 3,2 - 7,2
Effektförbrukning värme (Min - Nominell - Max)	0,2 - 0,65 - 2,4
SCOP	5.1
Värmefaktor - COP	4.92
Energiklass värme	A+++
VärmeKapacitet vid -25°C	2.6
VärmeKapacitet vid -20°C	3.2
VärmeKapacitet vid -15°C	3.8
VärmeKapacitet vid -10°C	4.1



RAS-25J2AVSG-ND1 - UTOMHUSDEL EDGE/HAORI/GOLV 25

7302758

Luftflöde (m3/min):	32
Ljudtrycksnivå kyla/värme (dBA):	41-47
Ljudeffektsnivå (dBA):	60
Driftsområde utomhustemperatur-kyla (C)::	-15 till +46 °C
Driftsområde utomhustemp. - Värme (C):	-25 till +24
Dimensioner bredd x höjd x djup (mm) :	780 x 550 x 290
Vikt (kg):	38
Röranslutning Gas/Vätska (tum):	3/8" - 1/4"
Röranslutning min rörlängd (m):	2
Röranslutning max rörlängd (m):	20
Röranslutning max höjdskillnad (m):	10
Köldmedium kompletteringsfyllning:	Föfylld för 15 meter
GWP-faktor:	675
Fyllnadsmängd:	0.76
CO2 Ekvivalenter:	0.51
Eldata:	220 - 240 / 1 / 50
Rekommenderad avsäkring:	13A
Köldmedium:	R32

RAS-25G3KVSGB-ND SHORAI EDGE 25 SVART INOMHUSDEL INKL WIFI

7303151

Luftflöde (m3/min):	696/336 - 192/93
Ljudeffektsnivå (dBA):	55
Dimensioner bredd x höjd x djup (mm) :	800 x 293 x 226
Vikt (kg):	10
Driftsområde - Inomhustemperatur - (Kyla):	+18 till + 24
Driftsområde - Inomhustemperatur - (Värme):	+5 till +13 & +17 till +28

TOSHIBA



100% Toshiba-kvalité

TOSHIBA



100% Toshiba-kvalité