

## TOSHIBA DAISEIKAI 9.5 WIFI - 25 A+++

**DAISEIKAI 9.5** - Toshiba's premium värmepump som verkligen levererar värme när det som mest behövs. Med en värmefaktor SCOP 5,3 och energiklass A+++ är Daiseikai 9.5 en av de bästa på marknaden.

### Smarta funktioner

- Underhållsvärme (+5 till +13°C)
- Braskaminsfunktion
- PRESET knapp för enkel användning
- Manuell avfrostning via fjärrkontroll
- Automatiska luftriktare uppåt/nedåt
- Automatiska luftriktare i sidled
- Möjlighet att ställa 6 st olika mönster av luftriktningar via fjärrkontrollen för optimal spridning av den uppvärmda eller nedkylda luften.
- Värmekapacitetsdata ner till -30°C
- Luftrening via jonisering
- Toshiba WiFi modul levereras med inomhusdelen - Toshiba Home AC Control som har de flesta av fjärrkontrollens funktioner

### Smarta funktioner - Utomhusdel

- Som tillbehör finns ett dräneringskit i olika längder som installeras direkt under utomhusdelen för att leda bort kondensvattnet som bildas under avfrostning. Värmekabeln styrs effektivt via kretskortet och ansluts via en separat elplint i utomhusdelen.



**100% Toshiba-kvalité**

E_Paket_Kylkapacitet	
E_Paket_VärmeKapacitet	
E_Produktguide_varmeeffekt	
E_Varmvattenberedare	
Nominell kylkapacitet	2.5
Kylkapacitet Min - Nominell - Max	0,75 - 2,50 - 3,50
Effektförbrukning kyla (Min - Nominell - Max)	0,16 - 0,44 - 0,75
SEER	9
Köldfaktor - EER	5.68
Energiklass kyla	A+++
Årsmedelsverkningsgrad kyla SEER	9
Nominell värmekapacitet	3.2
Värmekapacitet värme (Min - Nominell - Max)	0,70 - 3,20 - 6,70
Effektförbrukning värme (Min - Nominell - Max)	0,15 - 0,60 - 1,90
SCOP	5.3
Värmefaktor - COP	5.33
Energiklass värme	A+++
Årsmedelsverkningsgrad värme SCOP	5.3
Värmekapacitet vid -25°C	3.7
Värmekapacitet vid -20°C	4.3
Värmekapacitet vid -15°C	4.7
Värmekapacitet vid -10°C	5



### RAS-25E2KVPNG-ND DAISEIKAI 9,5 INOMHUSDEL 25 INKL WIFI

7302755

Luftflöde [m <sup>3</sup> /min]:	12
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]:	(19)-24-44
Ljudeffektsnivå [dBA]:	57
Dimensioner bredd x höjd x djup [mm] :	851 x 293 x 270
Vikt [kg]:	14
Röranslutning Gas/Vätska [tum]:	3/8" - 1/4"
Eldata:	220 - 240 / 1 / 50
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Kyla]:	+18 till +29
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Värme]:	+5 till +13 & +17 till +30

### RAS-25N4AVPNG-ND - DAISEIKAI 9,5 UTOMHUSDEL 25

7302748

Luftflöde [m <sup>3</sup> /min]:	36
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]:	41-47
Ljudeffektsnivå [dBA]:	60
Driftsområde utomhustemperatur-kyla [C]::	-15 till +46 °C
Driftsområde utomhustemp. - Värme [C]:	-30 till +24
Dimensioner bredd x höjd x djup [mm] :	800 x 630 x 300
Vikt [kg]:	43
Röranslutning Gas/Vätska [tum]:	3/8" - 1/4"
Röranslutning min rörlängd [m]:	2
Röranslutning max rörlängd [m]:	20
Röranslutning max höjdskillnad [m]:	12
Köldmedium kompletteringsfyllning:	Föfylld för 15 meter
GWP-faktor:	675
Fyllnadsmängd:	1.1
CO2 Ekvivalenter:	0.74
Eldata:	220 - 240 / 1 / 50
Rekommenderad avsäkring:	13A
Köldmedium:	R32

**100% Toshiba-kvalité**

**TOSHIBA**



**100% Toshiba-kvalité**

**TOSHIBA**



**100% Toshiba-kvalité**