

TOSHIBA HAORI WIFI - 35 A+++

HAORI - Ett helt nytt tänk vad gäller värmepump. Funktion möter inredning. Haori levereras med två textilfronter ljusgrå & mörkgrå. Fler färger finns att köpa till! Tröttnar man på färgen byter man enkelt frontfärg på sin Haori. Naturligtvis har Haori även hög energieffektivitet A+++ SCOP 5,1 och värmeeffekt upp till 7,6 kW. Vid minus 15° utomhustemperatur levererar Haori upp till 4 kW värme. Med inbyggd Wifi kan alla smarta funktioner styras från smartphone eller läsplatta.

Smarta funktioner

- Underhållsvärme (+5 till + 13°C)
- Braskaminsfunktion
- PRESET knapp för enkel användning
- Manuell avfrostning via fjärrkontroll
- Automatiska luftriktare uppåt/nedåt
- Automatiska luftriktare i sidled
- Värmekapacitetsdata ner till -25°C

Fabriksmonterad WiFi modul

- Toshiba WiFi modul - Toshiba Home AC Control med funktioner som energimätning, röststyrning samt de flesta funktioner som är möjliga via fjärrkontrollen.



100% Toshiba-kvalité

E_Paket_Kylkapacitet	
E_Paket_VärmeKapacitet	
E_Prodktguide_varmeeffekt	
E_Varmvattenberedare	
Nominell kylkapacitet	3,5
Kylkapacitet Min - Nominell - Max	1,20 - 3,50 - 4,50
Effektförbrukning kyla (Min - Nominell - Max)	0,26 - 0,87 - 1,37
SEER	7,3
Köldfaktor - EER	4,02
Energiklass kyla	A++
Nominell värmeKapacitet	4,2
VärmeKapacitet värme (Min - Nominell - Max)	1,0 - 4,2 - 7,6
Effektförbrukning värme (Min - Nominell - Max)	0,2 - 0,95 - 2,5
SCOP	5,1
Värmefaktor - COP	4,42
Energiklass värme	A+++
VärmeKapacitet vid -25°C	2,7
VärmeKapacitet vid -20°C	3,3
VärmeKapacitet vid -15°C	4
VärmeKapacitet vid -10°C	4,5



RAS-35N4KVRG-ND INOMHUSDEL HAORI 35

7302759

Luftflöde [m3/min]:	11,3
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]:	(19) - 23 - 34 - 43
Ljudeffektsnivå [dBA]:	56
Dimensioner bredd x höjd x djup [mm] :	987 x 300 x 210
Vikt [kg]:	11
Röranslutning Gas/Vätska [tum]:	3/8" - 1/4"
Eldata:	220 - 240 / 1 / 50
Driftsområde - Inomhustemperatur - (Kyla):	+17 till +30
Driftsområde - Inomhustemperatur - (Värme):	+5 till +30



RAS-35J2AVSG-ND1 - UTOMHUSDEL EDGE/HAORI/GOLV 35

7302760

Luftflöde [m3/min]:	33
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]:	43-49
Ljudeffektsnivå [dBA]:	62
Driftsområde utomhustemperatur-kyla [C]::	-15 till +46 °C
Driftsområde utomhustemp. - Värme [C]:	-25 till +24
Dimensioner bredd x höjd x djup [mm] :	780 x 550 x 290
Vikt [kg]:	38
Röranslutning Gas/Vätska [tum]:	3/8" - 1/4"
Röranslutning min rörlängd [m]:	2
Röranslutning max rörlängd [m]:	20
Röranslutning max höjdskillnad [m]:	10
Köldmedium kompletteringsfyllning:	Förfyllt för 15 meter
GWP-faktor:	675
Fyllnadsmängd:	0,76
CO2 Ekvivalenter:	0,51
Eldata:	220 - 240 / 1 / 50
Rekommenderad avsäkring:	13A
Köldmedium:	R32

100% Toshiba-kvalité

TOSHIBA



100% Toshiba-kvalité

TOSHIBA



100% Toshiba-kvalité