

TOSHIBA DAISEIKAI 9.5 WIFI - 35 A+++

DAISEIKAI 9.5 - Toshiba's premium värmepump som verkligen levererar värme när det som mest behövs. Med en värmefaktor SCOP 5,3 och energiklass A+++ är Daiseikai 9.5 en av de bästa på marknaden.

Smarta funktioner

- Underhållsvärme (+5 till +13°C)
- Braskaminsfunktion
- PRESET knapp för enkel användning
- Manuell avfrostning via fjärrkontroll
- Automatiska luftriktare uppåt/nedåt
- Automatiska luftriktare i sidled
- Möjlighet att ställa 6 st olika mönster av luftriktningar via fjärrkontrollen för optimal spridning av den uppvärmda eller nedkylda luften.
- Värmekapacitetsdata ner till -30°C
- Luftrening via jonisering
- Toshiba WiFi modul levereras med inomhusdelen - Toshiba Home AC Control som har de flesta av fjärrkontrollens funktioner

Smarta funktioner - Utomhusdel

- Som tillbehör finns ett dräneringskit i olika längder som installeras direkt under utomhusdelen för att leda bort kondensvattnet som bildas under avfrostning. Värmekabeln styrs effektivt via kretskortet och ansluts via en separat elplint i utomhusdelen.



100% Toshiba-kvalité

E_Paket_Kylkapacitet	
E_Paket_VärmeKapacitet	
E_Produktguide_varmeeffekt	
E_Varmvattenberedare	
Nominell kylkapacitet	3.5
Kylkapacitet Min - Nominell - Max	0,90 - 3,50 - 4,10
Effektförbrukning kyla (Min - Nominell - Max)	0,23 - 0,77 - 0,98
SEER	8.9
Köldfaktor - EER	4.55
Energiklass kyla	A+++
Nominell värmeKapacitet	4
VärmeKapacitet värme (Min - Nominell - Max)	0,90 - 4,00 - 7,70
Effektförbrukning värme (Min - Nominell - Max)	0,20 - 0,80 - 2,40
SCOP	5.1
Värmefaktor - COP	5
Energiklass värme	A+++
VärmeKapacitet vid -25°C	3.8
VärmeKapacitet vid -20°C	4.4
VärmeKapacitet vid -15°C	4.8
VärmeKapacitet vid -10°C	5.8



RAS-35E2KVPD-ND DAISEIKAI 9,5 INOMHUSDEL 35 INKL WIFI

7302756

Luftflöde (m3/min):	12.7
Ljudtrycksnivå kyla/värme (dBA):	(19)-25-44
Ljudeffektsnivå (dBA):	57
Dimensioner bredd x höjd x djup (mm) :	851 x 293 x 270
Vikt (kg):	14
Röranslutning Gas/Vätska (tum):	3/8" - 1/4"
Eldata:	220 - 240 / 1 / 50
Driftsområde - Inomhustemperatur - (Kyla):	+18 till +29
Driftsområde - Inomhustemperatur - (Värme):	+5 till +13 & +17 till +30



RAS-35N4AVPD-ND - DAISEIKAI 9,5 UTOMHUSDEL 35

7302750

Luftflöde (m3/min):	41.5
Ljudtrycksnivå kyla/värme (dBA):	43-49
Ljudeffektsnivå (dBA):	62
Driftsområde utomhustemperatur-kyla (C)::	-15 till +46 °C
Driftsområde utomhustemp. - Värme (C):	-30 till +24
Dimensioner bredd x höjd x djup (mm) :	800 x 630 x 300
Vikt (kg):	46
Röranslutning Gas/Vätska (tum):	3/8" - 1/4"
Röranslutning min rörlängd (m):	2
Röranslutning max rörlängd (m):	20
Röranslutning max höjdskillnad (m):	12
Köldmedium kompletteringsfyllning:	Förfyllt för 15 meter
GWP-faktor:	675
Fyllnadsmängd:	1.1
CO2 Ekvivalenter:	0.74
Eldata:	220 - 240 / 1 / 50
Rekommenderad avsäkring:	13A
Köldmedium:	R32

100% Toshiba-kvalité

TOSHIBA



100% Toshiba-kvalité

TOSHIBA



100% Toshiba-kvalité