

# SVERIGEPUMPEN ANIMAIR ALPHA



Kraftfull som  
luftkonditionering

**4,31 kW**  
kyleffekt

(Alpha 35)



**Animair**

## Smidig och kompetent

## Utmärkt för lilla villan, fritidshuset eller den stora lokalen

Sverigepumpen Animair Alpha 35 är en liten och smidig värmepump som passar utmärkt i den lilla villan eller fritidshuset. Med en kyleffekt på hela **4,31 kW** passar den också mycket bra som luftkonditionering i de flesta hem. Animair A35 kan också generera perfekt underhållsvärme när man inte är i fritidshuset. WiFi är tillval och kan köpas till.

Med en kylkapacitet på **8,21 kW** passar Animair A70 bra i stora lokaler som kräver hög effekt.

**Kinnan** har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

**8°C**  
underhållsvärme

Perfekt för  
fritidshus

**R32**

Energieffektiv och ger  
längre livslängd

Välj till  
**WiFi**

Så kan du styra och  
övervaka värmepumpen  
via app

# SVERIGEPUMPEN ANIMAIR ALPHA 35/70

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel



			Animair A35	Animair A70
Maximal Kapacitet		kW	4,78	9,44
Värmekapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3.81 (0.85 - 4.78)	7,32 (1.52 - 9.44)
Värmekapacitet vid -7	Max	kW	3,21 kW	7,28
Värmekapacitet vid -15	Max	kW	2,47 kW	6,03
Anslutningseffekt Värme	Nominell (Min-Max)	W	1080 (100 ~ 1680)	2130 (300 ~ 3100)
Årlig elförbrukning	Värme	kWh	991	1730
SCOP	Nominell	Energiklass	4,1 (A+)	4,0 (A+)
SEER	Nominell	Energiklass	7,0 (A++)	6,5 (A++)
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3.51 (1.38 - 4.31)	7.03 (2.11 - 8.21)
Anslutningseffekt Kyla	Nominell	W	1140 (130 - 1580)	2510 (420 ~ 3200)
Årlig elförbrukning	Kyla	kWh	180	377
Spänning		V	230	230
Lämplig Säkring		A	10	16
Rördimension	vätska - gas		1/4" - 3/8"	3/8" - 5/8"
Max rörlängd		m	25	30
Max höjdskillnad		m	10	20
Köldmedia, mängd			R32, 550g	R32, 1450g
Förfylld utedel för		m	3	3
Efterfyllning		g/m	12	24
Luftflöde (inne)	Max	m <sup>3</sup> /h	584	1020
Ljudnivå (inredel)	Hi/Lo/s-lo)	dB(A)	39/32/26	47/41,5/30,5
Ljudnivå (utedel)		dB(A)	56	60,5
Dimensioner Inredel	H x B x D	mm	297/802/189	335/1080/226
Dimensioner Utedel	H x B x D	mm	495/720/270	673/890/342
Driftsområde	Värmedrift Min/Max	°C	-25/+30	-15/+24
	Kyl drift Min/Max	°C	-15/+50	-15/+50
Nettovikt inredel		kg	8,6	13,7
Nettovikt utedel		kg	23,2	43,9

Distributör



Kinnan AB  
Traktorgatan 2  
745 37 Enköping  
www.kinnan.se

Återförsäljare