

TOSHIBA SHORAI EDGE 25 A+++

SHORAI Edge har tillverkats för att ge optimal komfort med A+++ vilket leder till stor energibesparing

Hög verkningsgrad för bästa besparing Energiklass A+++ i värmning och A++ i kylning. SHORAI Edge finns i storlekarna 25 och 35. Båda minskar din energiförbrukning och ger optimal prestanda. Ultimat komfort ner till -25°C SHORAI Edge har flera funktioner för komfort under de tuffaste förhållanden. Dess effektivitet året runt kommer att hålla dig varm även när utomhustemperaturen faller ner till -25°C!

Absolut tystnad Toshiba är ständigt innovativa för att garantera produkter i linje med användarnas förväntningar. För att minska ljudnivån och förbättra komforten är SHORAI Edge försedd med funktionen tyst drift för att reducera ljudnivån på utomhusenheten. Med denna funktion minskar även ljudnivån från inomhusenhet för att ge dig en god natts sömn.

Smarta funktioner

- Underhållsvärme (+5 till + 13°C)
- Braskaminsfunktion
- PRESET knapp för enkel användning
- Manuell avfrostning via fjärrkontroll
- Automatiska luftriktare uppåt/nedåt
- Manuellt ställbara luftriktare i sidled, med möjlighet att dela luftflödet höger och vänster
- Värmekapacitetsdata ner till -25°C

Behör

Toshiba WiFi modul - Toshiba Home AC Control app för bästa av fjärrkontrollerfunktioner



100% Toshiba-kvalité

E_Paket_Kylkapacitet	
E_Paket_Värmekapacitet	
E_Produktguide_varmeeffekt	
E_Varmvattenberedare	
Nominell kylkapacitet	2.8
Kylkapacitet Min - Nominell - Max	1,10 - 2,80 - 3,50
Effektförbrukning kyla (Min - Nominell - Max)	0,22 - 0,63 - 0,87
SEER	7.7
Köldfaktor - EER	4.44
Energiklass kyla	A++
Nominell värmekapacitet	3.2
Värmekapacitet värme (Min - Nominell - Max)	1,0 - 3,2 - 7,2
Effektförbrukning värme (Min - Nominell - Max)	0,2 - 0,65 - 2,4
SCOP	5.1
Värmefaktor - COP	4.92
Energiklass värme	A+++
Värmekapacitet vid -25°C	2.6
Värmekapacitet vid -20°C	3.2
Värmekapacitet vid -15°C	3.8
Värmekapacitet vid -10°C	4.1



RAS-25G3KVSG-ND SHORAI EDGE 25 VIT INOMHUSDEL

7303149

Luftflöde (m3/min):	696/336 - 192/93
Ljudeffektsnivå (dBA):	55
Dimensioner bredd x höjd x djup (mm) :	800 x 293 x 226
Vikt (kg):	10
Driftsområde - Inomhustemperatur - (Kyla):	+18 till + 24
Driftsområde - Inomhustemperatur - (Värme):	+5 till +13 & +17 till +28

RAS-25J2AVSG-ND1 - UTOMHUSDEL EDGE/HAORI/GOLV 25

7302758

Luftflöde (m3/min):	32
Ljudtrycksnivå kyla/värme (dBA):	41-47
Ljudeffektsnivå (dBA):	60
Driftsområde utomhustemperatur-kyla (C)::	-15 till +46 °C
Driftsområde utomhustemp. - Värme (C):	-25 till +24
Dimensioner bredd x höjd x djup (mm) :	780 x 550 x 290
Vikt (kg):	38
Röranslutning Gas/Vätska (tum):	3/8" - 1/4"
Röranslutning min rörlängd (m):	2
Röranslutning max rörlängd (m):	20
Röranslutning max höjdskillnad (m):	10
Köldmedium kompletteringsfyllning:	Föfylld för 15 meter
GWP-faktor:	675
Fyllnadsmängd:	0.76
CO2 Ekvivalenter:	0.51
Eldata:	220 - 240 / 1 / 50
Rekommenderad avsäkring:	13A
Köldmedium:	R32

100% Toshiba-kvalité

TOSHIBA



100% Toshiba-kvalité

TOSHIBA



100% Toshiba-kvalité